

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Office Standard Cut-Size

Parâmetros Físicos

	REFERÊNCIA	OBJECTIVO	VALORES TÍPICOS	
Gramagem, g/m ²	ISO 536	75.0	72.0	78.0
Espessura, µm	ISO 534	96.0	91.0	101
Rigidez DM, mN	ISO 2493-1		≥ 90	
Rigidez DT, mN	ISO 2493-1		≥ 30	
Res. Tracção DM, kN/m	ISO 1924-2		≥ 5.1	
Rugosidade Bendtsen, ml/min	ISO 8791-2	190	110	270
Permeabilidade ao ar, ml/min	ISO 5636-3		≤ 1700	
Humidade, %	ISO 287	4.0	3.5	4.5
Formação, #	Método Interno		≥ 25	

Parâmetros Ópticos

	REFERÊNCIA	OBJECTIVO	VALORES TÍPICOS	
Brancura, CIE	ISO 11475	161	158	164
Brancura D65, %	ISO 2470-2	110	107	113
Opacidade, %	ISO 2471	92	≥ 90	

Os parâmetros incluídos nas presentes especificações poderão ser alterados a qualquer momento pela The Navigator Company

Aprovada por:

Direcção Técnica de Produto: Eng. Cidália Torre Abreu



INFORMAÇÃO SISTEMAS DE GESTÃO

- Os papéis da The Navigator Company são fabricados a partir de pasta branqueada de eucalipto, isenta de cloro elementar (ECF);
- Os papéis da The Navigator Company são produzidos em processo neutro/ligeiramente alcalino, sendo considerados produtos "acid free" e cumprem os requisitos da norma ISO 9706, *"Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence"*;
- Os laboratórios da The Navigator Company estão acreditados de acordo com a norma ISO 17025;
- Os Sistemas da Qualidade, Ambiente, Saúde, Segurança e Energia estão certificados de acordo com as normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001;
- A Cadeia de Custódia da The Navigator Company está certificada de acordo com a norma FSC-STD-40-004 e FSC-STD-40-005 (NC-COC/CW-014433) e com a norma PEFC ST 2002 (APCER-PEFC-COC-070008).