

UPS Eaton 5E

500/650/850/1100/1500/2000VA



Gama 5E



5E 1100 USB

Ideal para proteger:

- PC, postos de trabalho
- NAS, **pontos de acesso à internet**, TV
- POS, centrais telefónicas



UPS line interactive essencial

Tecnologia line interactive a um preço acessível

- A UPS protege os seus dados e o seu equipamento, protegendo-o contra falhas de energia e má qualidade de energia
- Trabalhe com sub & sobretensões sem desperdiçar baterias graças à Regulação Automática de Tensão (cAVR)
- Relação preço/desempenho inigualável

Confiança da Eaton

- Confie num dos principais fabricantes com décadas de experiência e alto padrão de qualidade: conformidade CE certificada por uma agência externa (TUV)
- Conte com as baterias a qualquer hora: as baterias da 5E são recarregadas permanentemente (mesmo quando desligada) e a UPS pode arrancar sem acesso à rede eléctrica (Cold-start)
- Evite danos por surtos clandestinos que chegam através das linhas telefónicas: os modelos 5E USB têm as linhas de dados (Internet/Tel/Fax) equipadas com protecção contra picos de corrente
- Assegure paz de espírito, graças a uma garantia de 2 anos (incluída automaticamente)

Fácil integração

- Ligue facilmente qualquer equipamento à UPS (PC, TV HD, portal de internet, ...) graças às tomadas IEC e Schuko (nos modelos DIN)
- Instale a 5E em qualquer lugar graças ao seu pequeno tamanho
- Administre facilmente a sua UPS a partir do seu PC (em modelos USB):
 - Integração automática com a gestão de energia do Windows / MacOS / Linux para o desligamento seguro do sistema
 - Analise o consumo de energia e os custos, e faça a gestão dos parâmetros da UPS, com o software UPS Companion da Eaton



Powering Business Worldwide

UPS Eaton 5E

- 1 Porta USB
- 2 Pannel para substituição de baterias
- 3 Tomada IEC320 10A



- 4 6 tomadas IEC 10A
- 5 Protecção Internet/Tel/Fax

Eaton 5E 1100i USB

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	500	650	650 USB	850 USB	1100 USB	1500 USB	2000 USB
Potência (VA/W)	500 VA / 300 W	650 VA / 360 W	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W	1100 VA / 660 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
Formato	Torre						
Características Eléctricas							
Tecnologia	Line-Interactive						
Margem de tensão entrada s/ solicitação baterias	170V - 264V	170V - 264V	170V - 280V	170V - 280V	170V - 280V	170V - 280V	170V - 280V
Tensão de saída	230V						
Protecção contra surtos (Internet/Tel/Fax)	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Ligações							
Entrada	1 IEC C14 (10A)						
Saídas	4 IEC C13 (10A)	modelos IEC: 4 IEC C13 (10A) modelos DIN: 1 Schuko (DIN) + 2 IEC C13 (10A)			6 IEC C13 (10A)	6 IEC C13 (10A)	6 IEC C13 (10A)
Baterias							
Autonomia típica para 1 PC*	7 min	16 min	16 min	20 min	45 min	50 min	50 min
Autonomia típica para 2 PC*	-	6 min	6 min	8 min	20 min	26 min	26 min
Autonomia típica para 3 PC*	-	-	-	-	7 min	10 min	10 min
Autonomia típica para 4 PC*	-	-	-	-	-	-	5 min
Gestão de baterias	Recarga permanente da bateria, arranque a frio						
Gestão de Energia							
Portas de comunicação	Não	Não	1 porta USB	1 porta USB	1 porta USB	1 porta USB	1 porta USB
Software Eaton UPS Companion	Não	Não	Sim (disponível em www.eaton.eu/powerquality)				
Condições de funcionamento, normas e certificações							
Temperatura de funcionamento	0 a 40°						
Nível de ruído	<40dB	<40dB	<40dB	<40dB	<45dB	<45dB	<45dB
Segurança	IEC/EN 62040-1						
CEM, Performance	IEC/EN 62040-2						
Certificações	CE, CB report (TUV)						
Dimensões P x A x L / Peso							
Dimensões	288 x 148 x 100mm	288 x 148 x 100mm	288 x 148 x 100mm	288 x 148 x 100mm	330 x 180 x 133mm	330 x 180 x 133mm	330 x 180 x 133mm
Peso	3.66kg	4.6kg	4.64kg	5.16kg	9.22	10.46	10.46
Atendimento ao Cliente e Suporte							
Garantia	2 anos						

*As autonomias são aproximadas e podem variar com o equipamento, configuração, a idade da bateria, temperatura, etc

Referências	500	650	650 USB	850 USB	1100 USB	1500 USB	2000 USB
Tomadas IEC	5E500i	5E650i	5E650iUSB	5E850iUSB	5E1100iUSB	5E1500iUSB	5E2000iUSB
Tomadas Schuko (DIN)	-	5E650iDIN	5E650iUSBDIN	5E850iUSBDIN	-	-	-

No interesse da melhoria contínua dos produtos, todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

